

Euro-Counter Praline BE

Bedienversion mit gerundetem, eckigem oder schrägem ESG-Glasaufbau – Auslagen für Euro-Norm-Bleche passend



WiHA
ESG-Sicherheitsglas
Frontscheibe aus hochbelastbarem ESG-Glas

WiHA
MOVE-DOWN
Patentrechtlich geschützt

WiHA
MOVE-AWAY
Patentrechtlich geschützt

WiHA
MOVE-UP
Bessere Warenansicht für den Impulsverkauf

WiHA
LED
energiesparend und wartungsarm

WiHA
LONG-LIFE
Längere Lebensdauer des Kälteaggregates

WiHA
SPLIT CONTROL
(Sonderzubehör)
Flaches herausnehmbares Bedienteil

WiHA
Soft-Close
Leise schließende Schiebetüren

Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 139.

| Euro-Counter Praline 520 BE Bedienversion Höhe Glasaufsatz 520 mm | Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung | | | Mit Kälteaggregat und Steuerung | | | Breite [mm] | Kälteleistung [-15°VT] | Anschluss |
|---|--|-------|--------|---------------------------------|-------|--------|-------------|------------------------|-----------|
| | rund | eckig | schräg | rund | eckig | schräg | | | |
| Euro-Counter Praline 520 BE - DT 800 | 11050 | 11091 | 12766 | 11054 | 11095 | 12770 | 922 | 300 W | 230V/375W |
| Euro-Counter Praline 520 BE - 1200 | 11051 | 11092 | 12767 | 11055 | 11096 | 12771 | 1322 | 320 W | 230V/460W |

Die Kühlvitrinen für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R134a/R513A und Temperatursteuerung geliefert. Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchverschluss sind als Zubehör lieferbar. Die Version „DT“ hat bedienseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren.

| Euro-Counter Praline 710 BE Bedienversion Höhe Glasaufsatz 710 mm | Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung | | | Mit Kälteaggregat und Steuerung | | | Breite [mm] | Kälteleistung [-15°VT] | Anschluss |
|---|--|-------|--------|---------------------------------|-------|--------|-------------|------------------------|-----------|
| | rund | eckig | schräg | rund | eckig | schräg | | | |
| Euro-Counter Praline 710 BE - DT 800 | 11052 | 11093 | 12768 | 11056 | 11097 | 12772 | 922 | 320 W | 230V/390W |
| Euro-Counter Praline 710 BE - 1200 | 11053 | 11094 | 12769 | 11057 | 11098 | 12773 | 1322 | 320 W | 230V/485W |

Die Kühlvitrinen für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R134a/R513A und Temperatursteuerung geliefert. Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchverschluss sind als Zubehör lieferbar. Die Version „DT“ hat bedienseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren.

Die Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.

Sonderzubehör

| | Art.-Nr. |
|--|----------|
| Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert | 2680 |
| Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss | 3815 |
| Maschinenschutzblende für Typ 370/450 | 8179 |
| MOVE-UP, Warenauslage schrägstellbar | 11280 |
| Schiebetür abschließbar | 10147 |
| Drehtür DT abschließbar | 30005 |
| Option Soft-Close (leise schließende Schiebetüren) | 4711 |
| Passende Preisschienen siehe Seite 157. | |

Beschreibung

Umluft-Klimavitrine zum Kühlen von Pralinen und Schokolade. Kundenseitig mit gerundetem, eckigem oder mit schrägem Glasaufbau aus Sicherheitsglas. Die Glasböden sind höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schräg einstellbar. Warentemperaturen: ca. 16°C bis 18°C bei 25°C/60% rel. LF. Luftfeuchtigkeit: ca. 60% bis 65%. Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetechniken.

Ausführung

Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4" und reinigungsfreundlichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein speziell für niedrige Luftfeuchtigkeit ausgelegter Umluftverdampfer mit Umluftheizung sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung. Oberhalb des Umluftverdampfers ist eine Warenauslage aus geschliffenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, angeordnet. Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage

mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION).

Die Frontscheibe besteht aus Sicherheitsglas. Die Seitenscheiben und die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen ebenfalls aus Sicherheitsglas. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für EN-Maße (400 mm x 600 mm bzw. 400 mm x 300 mm) geeignet. Einfacher Einbau durch Einhängerand.

Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Das superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).

Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

Ausführung DT:
Bedienseitig mit Drehtüren aus Isolierglas.

Ansonsten:
Bedienseitig mit Schiebetüren aus Isolierglas, zur Reinigung leicht aushängbar (ohne Bodenschiene).

Bei externem Kälteaggregat
Lieferung einschließlich:
- Expansionsventil für R134a/R513A
- Abtau- und Temperatursteuerung TMP 551 PR

Ausführung Kälteaggregat

Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar. Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar.