

## Getränketheken mit 2 Kühlfächern und 1 Becken


Korpuslänge 1550 mm, Gesamthöhe 900 mm

**NEU!** Jetzt auch mit schwarzer Front lieferbar.

Der Gesamtpreis ergibt sich aus  
 Preis Schanktischabdeckung  
 + Preis Kühlunterbau  
 + Preis Einbauten

Diese Seite kann als Kopiervorlage für die Bestellung verwendet werden.

Kälteleistung: 290W/-10°VT/R134a/R513A  
 Elektr. Anschluss: 230V/270W



### Schanktischabdeckung 1600

<input type="checkbox"/> <b>1 Becken links Allseitig mit Wulstrand</b> Breite: 1600 mm Tiefe: 700 mm <b>Art.-Nr. 8700</b>	<input type="checkbox"/> <b>1 Becken links Gastseitig aufgekantet</b> Breite: 1600 mm Tiefe: 665 mm <b>Art.-Nr. 8701</b>	<input type="checkbox"/> <b>1 Becken rechts Allseitig mit Wulstrand</b> Breite: 1600 mm Tiefe: 700 mm <b>Art.-Nr. 8702</b>	<input type="checkbox"/> <b>1 Becken rechts Gastseitig aufgekantet</b> Breite: 1600 mm Tiefe: 665 mm <b>Art.-Nr. 8703</b>
--	---	---	--

### Kühlunterbau KUB 810-1SL-2

<input type="checkbox"/> Spülunterbau links angebaut, für externes Kälteaggregat <b>Art.-Nr. 10700</b>	<input type="checkbox"/> Spülunterbau links angebaut, mit Kälteaggregat steckerfertig <b>Art.-Nr. 10701</b>
---	--

Bei externem Kälteaggregat enthält die Drehtür kein Lochgitter.

### Kühlunterbau KUB 810-1SR-2

<input type="checkbox"/> Spülunterbau rechts angebaut, für externes Kälteaggregat <b>Art.-Nr. 10702</b>	<input type="checkbox"/> Spülunterbau rechts angebaut, mit Kälteaggregat steckerfertig <b>Art.-Nr. 10703</b>
--	---

Bei externem Kälteaggregat enthält die Drehtür kein Lochgitter.

### Einbauten KUB 810

<b>Drehtür DIN links</b> mit einem Gitterrost Nutzhöhe 700 mm <b>Art.-Nr. 10182</b>	<input type="checkbox"/> links rechts
<b>Drehtür DIN rechts</b> mit einem Gitterrost Nutzhöhe 700 mm <b>Art.-Nr. 10183</b>	<input type="checkbox"/> links rechts
<b>Drehtür DIN links</b> mit Fass-Schiene für 30-I-Fass Nutzhöhe 695 mm <b>Art.-Nr. 10184</b>	<input type="checkbox"/> links rechts
<b>Drehtür DIN rechts</b> mit Fass-Schiene für 30-I-Fass Nutzhöhe 695 mm <b>Art.-Nr. 10185</b>	<input type="checkbox"/> links rechts

**Drehtüren mit Glasfenster finden Sie auf Seite 289.**

<b>Edelstahl-Rollenauszug</b> (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 312 mm oben, 305 mm unten <b>Art.-Nr. 10198</b>	<input type="checkbox"/> links rechts
<b>Edelstahl-Rollenauszug</b> (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 270 mm oben, 350 mm unten <b>Art.-Nr. 10188</b>	<input type="checkbox"/> links rechts
<b>Edelstahl-Rollenauszug</b> (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 350 mm oben, 260 mm unten <b>Art.-Nr. 10189</b>	<input type="checkbox"/> links rechts
<b>Edelstahl-Rollenauszug</b> (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 180 mm o. / 195 mm m. / 175 mm u. <b>Art.-Nr. 10194</b>	<input type="checkbox"/> links rechts

### Sonderzubehör

___ Stk.	Trennstäbe Kunststoff	<b>Art.-Nr. 8882</b>
___ Stk.	Trennstäbe Metall	<b>8883</b>
___ Stk.	GN-Auflageschiene	<b>8886</b>
___ Stk.	zusätzlicher Gitterrost	<b>8885</b>
___ Stk.	Expansionsventil R452A	<b>9117</b>

### Wasserarmaturen für Einzelbecken mit einem Unterspülrohr:

<input type="checkbox"/> Kaltwasserhahn	<b>Art.-Nr. 8840</b>
<input type="checkbox"/> Mischbatterie HD1 (2 Anschlussrohre, Hochdruck)	<b>8841</b>
<input type="checkbox"/> Mischbatterie ND1 (3 Anschlussrohre, f. Boiler)	<b>8842</b>
<input type="checkbox"/> Ablaufgarnitur f. 1 Becken mit Schlauch f. Tropfmuldenablauf	<b>8891</b>
<input type="checkbox"/> Gläserdruckspüler in Tropfmulde integriert	<b>8899</b>