

Kühlregal WKR/Kühlregal WKR BLACK

SB-Kühlregal aus Edelstahl



Das SB-Kühlregal für moderne Einrichtungen

- In Schwarz beschichtet für optimierte Warenpräsentation
- Transparenter Aufbau mit geradliniger Bauform
- Allseitiger Aufbau aus Edelstahl
- Handrollo für energiesparenden Betrieb bei Nacht
- Liftverdampfertechnik für die einfache Reinigung
- Optimale Ausleuchtung mit blendfreier LED-Beleuchtung
- Warenböden höhenverstellbar

11

Wandkühlregal

Produkte ansprechend präsentieren!

Schwarze Verkaufsmöbel mit geradliniger Bauform setzen wichtige Akzente in neuen und modernen Verkaufslandschaften. Mit schwarzen Verkaufsmöbeln wird der Blick auf das Wesentliche – das Produkt – gelenkt.

Der Kunde erfährt eine direktere Produktwahrnehmung. Eine auf das Produkt fokussierte Präsentation vergrößert nachhaltig den Verkaufserfolg.

Kühlregal WKR	Für externes Kälteaggregat mit Steuerung	Mit Kälteaggregat und Steuerung	Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
SB-Version					
	eckig	eckig			
Kühlregal WKR 80	26500	26501	800	1615 W	230V/750W
Kühlregal WKR 112	26502	26503	1125	1940 W	230V/980W
Kühlregal WKR 145	26504	26505	1450	2100 W	230V/1095W
Kühlregal WKR 80 BLACK	26519	26520	800	1615 W	230V/750W
Kühlregal WKR 112 BLACK	26521	26522	1125	1940 W	230V/980W
Kühlregal WKR 145 BLACK	26523	26524	1450	2100 W	230V/1095W

Die Abflussverschraubung und eine elektrische Tauwasserschale sind als Zubehör lieferbar.

Sonderzubehör

Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss
an bauseitigem Abfluss

Art.-Nr.
3815

Tauwasserschale Typ 7/24,
passend für WKR 80 / WKR 112

25518

Tauwasserschale Typ 15/24,
passend für WKR 145

25519

Preisschiene Zwischenboden WKR 80

26510

Preisschiene unterer Warenboden WKR 80

26511

Preisschiene Zwischenboden WKR 112

Art.-Nr.
26512

Preisschiene unterer Warenboden WKR 112

26513

Preisschiene Zwischenboden WKR 145

26514

Preisschiene unterer Warenboden WKR 145

26515

Preisschiene mit Stopper WKR 80

26596

Preisschiene mit Stopper WKR 112

26597

Preisschiene mit Stopper WKR 145

26598

Beschreibung

Wandkühlregal für die Selbstbedienung zum Kühlen von Lebensmitteln und Getränken.
Temperatur < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

Gewerbliches Gerät zum Anschluss an einen bauseitigen Tauwasserablauf. Optional mit elektrischer Tauwasserverdunsterschale lieferbar. Zum Ausgleich von Bodenebenenheiten ist der Unterbau mit höhenverstellbaren Schraubfüßen ausgestattet. In der bedienseitigen Blende des Unterbaus ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert.

Ausführung

Ausführung des Wandkühlregales mit unterem Warenboden und drei höhenverstellbaren und verglasten Zwischenböden. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine langlebige und stromsparende LED-Beleuchtung montiert.

Mit **WIHA-LONG-LIFE** für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

Bei externem Kälteaggregat

Lieferung einschließlich:

- Expansionsventil für R452A; andere Kältemittel auf Anfrage
- Abtau- und Temperatursteuerung


Aufbau mit isolierter Rückwand und beidseitiger Isolierverglasung für eine offene Präsentation. Oberhalb mit isoliertem Aufsatz und entnahmeseitig vertikal gerichteten Kaltluftschleier. Die Entnahmeöffnung ist mit einem Nachrollo versehen.

Ausführung Kälteaggregat

Bei der steckerfertigen Ausführung ist im Unterbau ein Kälteaggregat mit Zwangsluftführung montiert. Die Zuluft für das Kälteaggregat wird im unteren Bereich angesogen und über einen rückseitigen Luftführungs kanal vertikal oberhalb des Möbels herausgeleitet.

Untere Verdampfer-Innenwanne komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, mit bündig eingezogener Abflussverschraubung (1 1/4") gefertigt. Isolierung FCKW-frei, Außenmantel aus Edelstahl. Innerhalb der Tauwasserwanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (230 V DC) zur Luftumwälzung. Zur Reinigung der Innenwanne kann der Warenboden abgenommen werden und die Verdampfer können mit Ventilatoren und Luftleitblechen nach oben geschwenkt werden. Somit ist der glatte Wannboden zur Reinigung leicht zugänglich.

Unterbaugeschäuse mit entnehmbarer Maschinenblende für eine leichte Reinigung des Wärmetauschers.



Weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.