

Getränketheken mit 2 Kühlfächern und 1 Becken


Korpuslänge 1550 mm, Gesamthöhe 900 mm

Auch mit schwarzer Front lieferbar.

Der Gesamtpreis ergibt sich aus
 Preis Schanktischabdeckung
 + Preis Kühlunterbau
 + Preis Einbauten

Diese Seite kann als Kopiervorlage für die Bestellung verwendet werden.

Kälteleistung: 290W/-10°VT/R134a/R513A
 Elektr. Anschluss: 230V/270W



Schanktischabdeckung 1600

<input type="checkbox"/> 1 Becken links Allseitig mit Wulstrand Breite: 1600 mm Tiefe: 700 mm Art.-Nr. 8700	<input type="checkbox"/> 1 Becken links Gastseitig aufgekantet Breite: 1600 mm Tiefe: 665 mm Art.-Nr. 8701	<input type="checkbox"/> 1 Becken rechts Allseitig mit Wulstrand Breite: 1600 mm Tiefe: 700 mm Art.-Nr. 8702	<input type="checkbox"/> 1 Becken rechts Gastseitig aufgekantet Breite: 1600 mm Tiefe: 665 mm Art.-Nr. 8703
--	---	---	--

Kühlunterbau KUB 810-1SL-2

<input type="checkbox"/> Spülunterbau links angebaut, für externes Kälteaggregat (inkl. Steuerung) Art.-Nr. 10700	<input type="checkbox"/> Spülunterbau links angebaut, mit Kälteaggregat steckerfertig Art.-Nr. 10701
---	--



Bei externem Kälteaggregat enthält die Drehtür kein Lochgitter.

Kühlunterbau KUB 810-1SR-2


<input type="checkbox"/> Spülunterbau rechts angebaut, für externes Kälteaggregat (inkl. Steuerung) Art.-Nr. 10702	<input type="checkbox"/> Spülunterbau rechts angebaut, mit Kälteaggregat steckerfertig Art.-Nr. 10703
--	---







Bei externem Kälteaggregat enthält die Drehtür kein Lochgitter.

Einbauten KUB 810

Drehtüren mit Glasfenster finden Sie auf Seite 287.

Drehtür DIN links mit einem Gitterrost Nutzhöhe 700 mm Art.-Nr. 10182	<input type="checkbox"/> links rechts 
Drehtür DIN rechts mit einem Gitterrost Nutzhöhe 700 mm Art.-Nr. 10183	<input type="checkbox"/> links rechts 
Drehtür DIN links mit Fass-Schiene für 30-l-Fass Nutzhöhe 695 mm Art.-Nr. 10184	<input type="checkbox"/> links rechts 
Drehtür DIN rechts mit Fass-Schiene für 30-l-Fass Nutzhöhe 695 mm Art.-Nr. 10185	<input type="checkbox"/> links rechts 

Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 312 mm oben, 305 mm unten Art.-Nr. 10198	<input type="checkbox"/> links rechts 
Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 270 mm oben, 350 mm unten Art.-Nr. 10188	<input type="checkbox"/> links rechts 
Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 350 mm oben, 260 mm unten Art.-Nr. 10189	<input type="checkbox"/> links rechts 
Edelstahl-Rollenauszug (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 180 mm o. / 195 mm m. / 175 mm u. Art.-Nr. 10194	<input type="checkbox"/> links rechts 

Sonderzubehör

___ Stk.	Trennstäbe Kunststoff	8882
___ Stk.	Trennstäbe Metall	8883
___ Stk.	GN-Auflageschiene	8886
___ Stk.	zusätzlicher Gitterrost	8885
___ Stk.	Expansionsventil R452A	9117

Wasserarmaturen für Einzelbecken mit einem Unterspülrohr:

<input type="checkbox"/> Kaltwasserhahn	8840
<input type="checkbox"/> Mischbatterie HD1 (2 Anschlussrohre, Hochdruck)	8841
<input type="checkbox"/> Mischbatterie ND1 (3 Anschlussrohre, f. Boiler)	8842
<input type="checkbox"/> Ablaufgarnitur f. 1 Becken mit Schlauch f. Tropfmuldenablauf	8891
<input type="checkbox"/> Gläserdruckspüler in Tropfmulde integriert	8899