

## Getränketheken mit 2 Kühlfächern und 2 Becken


Korpuslänge 1900 mm, Gesamthöhe 900 mm

Auch mit schwarzer Front lieferbar.

Der Gesamtpreis ergibt sich aus  
 Preis Schanktischabdeckung  
 + Preis Kühlunterbau  
 + Preis Einbauten

Diese Seite kann als Kopiervorlage für die Bestellung verwendet werden.

Kälteleistung: 290W/-10°VT/R134a/R513A  
 Elektr. Anschluss: 230V/270W



### Schanktischabdeckung 1950

<input type="checkbox"/> <b>2 Becken links Allseitig mit Wulstrand</b> Breite: 1950 mm Tiefe: 700 mm <b>Art.-Nr. 8720</b>	<input type="checkbox"/> <b>2 Becken links Gastseitig aufgekantet</b> Breite: 1950 mm Tiefe: 665 mm <b>Art.-Nr. 8721</b>	<input type="checkbox"/> <b>2 Becken rechts Allseitig mit Wulstrand</b> Breite: 1950 mm Tiefe: 700 mm <b>Art.-Nr. 8722</b>	<input type="checkbox"/> <b>2 Becken rechts Gastseitig aufgekantet</b> Breite: 1950 mm Tiefe: 665 mm <b>Art.-Nr. 8723</b>
--	---	---	--

### Kühlunterbau KUB 810-2SL-2

<input type="checkbox"/> Spülunterbau links angebaut, für externes Kälteaggregat (inkl. Steuerung) <b>Art.-Nr. 10708</b>	<input type="checkbox"/> Spülunterbau links angebaut, mit Kälteaggregat steckerfertig <b>Art.-Nr. 10709</b>
Bei externem Kälteaggregat enthält die Drehtür kein Lochgitter.	
<input type="checkbox"/> Müllkipper im linken Fach eingebaut <b>Art.-Nr. 10604</b>	

### Kühlunterbau KUB 810-2SR-2

<input type="checkbox"/> Spülunterbau rechts angebaut, für externes Kälteaggregat (inkl. Steuerung) <b>Art.-Nr. 10710</b>	<input type="checkbox"/> Spülunterbau rechts angebaut, mit Kälteaggregat steckerfertig <b>Art.-Nr. 10711</b>
Bei externem Kälteaggregat enthält die Drehtür kein Lochgitter.	
<input type="checkbox"/> Müllkipper im rechten Fach eingebaut <b>Art.-Nr. 10605</b>	

### Einbauten KUB 810

Drehtüren mit Glasfenster finden Sie auf Seite 291.

<b>Drehtür DIN links</b> mit einem Gitterrost Nutzhöhe 700 mm <b>Art.-Nr. 10182</b>	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts 
<b>Drehtür DIN rechts</b> mit einem Gitterrost Nutzhöhe 700 mm <b>Art.-Nr. 10183</b>	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts 
<b>Drehtür DIN links</b> mit Fass-Schiene für 30-l-Fass Nutzhöhe 695 mm <b>Art.-Nr. 10184</b>	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts 
<b>Drehtür DIN rechts</b> mit Fass-Schiene für 30-l-Fass Nutzhöhe 695 mm <b>Art.-Nr. 10185</b>	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts 

<b>Edelstahl-Rollenauszug</b> (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 312 mm oben, 305 mm unten <b>Art.-Nr. 10198</b>	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts 
<b>Edelstahl-Rollenauszug</b> (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 270 mm oben, 350 mm unten <b>Art.-Nr. 10188</b>	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts 
<b>Edelstahl-Rollenauszug</b> (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 350 mm oben, 260 mm unten <b>Art.-Nr. 10189</b>	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts 
<b>Edelstahl-Rollenauszug</b> (Auszug mit Überlänge, Tragkraft 100 kg) Nutzhöhe 180 mm o. / 195 mm m. / 175 mm u. <b>Art.-Nr. 10194</b>	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts 

### Sonderzubehör

___ Stk.	Trennstäbe Kunststoff	<b>Art.-Nr. 8882</b>
___ Stk.	Trennstäbe Metall	<b>8883</b>
___ Stk.	GN-Auflageschiene	<b>8886</b>
___ Stk.	zusätzlicher Gitterrost	<b>8885</b>
___ Stk.	Expansionsventil R452A	<b>9117</b>

### Wasserarmaturen für Doppelbecken mit zwei Unterspülrohren:

<input type="checkbox"/> Mischbatterie HD2 (2 Anschlussrohre, Hochdruck)	<b>Art.-Nr. 8856</b>
<input type="checkbox"/> Mischbatterie ND2 (3 Anschlussrohre, f. Boiler)	<b>8857</b>
<input type="checkbox"/> Ablaufgarnitur f. 2 Becken mit Schlauch f. Tropfmuldenablauf	<b>8892</b>
<input type="checkbox"/> Gläserdruckspüler in Tropfmulde integriert	<b>8899</b>